

**Aperçu des produits: aérage décentralisé contrôlé avec une récupération de chaleur de 90 % de GF-SOL-AIR Gerhard Feustle**

*L'équipement que vous gagne plus d'argent comme il coute!*

	CVS std/intellec n'est pas disponible	CVS robusto A	CVS robusto B Pour des salles de repos	CVSjumbo nouveau Pour des bureaux paysager, des gymnases/ classes, gastronomie Est en surproduction
Dimension cm	33x26x7	44x28x11	44x28x11	40x53x22
Matériel	Moulage par injection d'ABS	Mousse rigide de PVC	Mousse rigide de PVC	Double feuille de plastique pour le thermoformage et l'intérieur en mousse PU
Poids kg	1,7	3,2	3,2	Environ 9
Grandeur de chambre m2	12-18	Jusqu'au 20	Jusqu'au 16	300 (salle partielle)
Etapas de volume m <sup>3</sup> /h	A deux positions et ???	8/14/20	6/10/14	15 – 150 réglable en contenu
Pilotage	Microprocesseur, Diagnostic, automatique	gradation de la tension du moteur du ventilateur	gradation de la tension du moteur du ventilateur	gradation continué de la tension du moteur du ventilateur
Mesures contre de la gelée	Automatique avec des cycles de dégelé	*Ajustage manuel par valvule métisse	*Ajustage manuel par valvule métisse	*Temporaire: *Ajustage manuel par valvule métisse, ajustage automatique optionnelle en progrès
Emission acqoutique dBa	35/45	26/32/39	22/26/32	26...40
Amortissement d'émission. dB	>45	>48	>48	>45
Effluent de condensé	Vers l'extérieur	Vers l'extérieur	Vers l'extérieur	Vers l'extérieur
Filtre	G3, G4, F5 (pochettes dans le tuyau de courant d'air) + nattes à l'échangeur de chaleur	Nattes G3, G4, F5, F7 nettoyable	Nattes G3, G4, F5, F7 nettoyable	Tiroir F5 changeable par extérieur nettoyable
Perçage dans le mur mm/distance	2x 62/255	2x 62/255 vertical	2x 62/255 vertical	2x 120/370 horizontal
Fraisage dans le mur (optionnel)	Non	6cm	6cm	--
Recuperage de chaleur	Échangeur de chaleur à contre-courant 90%	Échangeur de chaleur à contre-courant 90%	Échangeur de chaleur à contre-courant 90%	Échangeur de chaleur à contre-courant 90% 4 paquets
Puissance absor. W	1-8	1-4	0,5 – 1,8	4-11
<b>Prix total net</b>	450	364	371	700
Options de bloc d'alimentation (ba) Le bloc d'alimentation pour le prise est incluant, on peut choisir les autres par supplément, pour chaque CVS on réduit 9,45 du prix.	a) Ba pour prise de courant b) Ba montage encastré c) Ba central	a) Ba pour prise de courant c) Ba montage encastré d) Ba central	a) Ba pour prise de courant c) Ba montage encastré d) Ba central	a)Ba pour prise de courant b) Ba central  Unité de control jusqu'aux 6 jumbos (on la calcule séparément)